



ÖZELLİKLER



YAKIT GÖSTERGESİ

Kalan yakıt miktarının gözlenmesini sağlayan depo üzerindeki gösterge



OHV

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor



YAĞ ALARMI

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi



BAKIMSIZ AKÜ

Kuru tip, müdahale ve bakım gerektirmeyen uzun ömürlü akü



TEKERLEK TAŞIMA SİSTEMİ

Taşımada kolaylık sağlayan 2 adet tekerlekten ve tutma kolundan oluşan set



KORUMALI ŞALTER

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter



VOLTMETRE

Grup üzerinde A.C. Çıkış voltajını gösteren kadran



ENDÜSTRİYEL TİP FİŞ

16 A veya 32 A lik endüstriyel fiş sayesinde ağır şartlara dayanıklı fiş



ÇİFT ELEMANLI HAVA FİLTRESİ

Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi



BÜYÜK YAKIT TANKI

15-25 lt arası yakıt tankı

GENEL ÖZELLİKLER

Tek-Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç	kVA (kW)	8,00
Maksimum Güç	kVA (kW)	8,80
AC Nominal Akım		34,80
Voltaj (V)		230
Frekans (Hz)		50
Faz Sayısı		1
Güç Faktörü		0,80
Yakıt Tüketimi (L/sa)		5
Sürekli Çalışma (Saat)		3
Gürültü Seviyesi (dB(A))		82,6



MOTOR ÖZELLİKLERİ

Motor Markası	Vanguard
Motor Modeli	18HP
Devir (d/dk.)	3000
Güç (Hp)	18
Silindir Sayısı	2
Silindir Hacmi (mL.)	570
Yakıt Türü	Benzin
Yakıt Tank Kapasitesi (L.)	16,0
Start Şekli	Elektrikli

BOYUT VE AĞIRLIK

En (mm.)	740
Boy (mm.)	910
Yükseklik (mm.)	750
Ağırlık (kg.)	122